

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. PANEELEN-SYSTEEMWAND  
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. **SANITAIRE AFSCHIEDING**  
Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland  
Type : Kupan Essence op pootjes H2042
- Opbouw Element**
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
  - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
  - geplaatst op aluminium verstelbare poten (op de vloer geschroefd of verlijmd inclusief kunststof pootsok)
  - kantafwerking: facet
  - frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
  - afwerking : Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- |   |         |                          |
|---|---------|--------------------------|
| - dikte   | 13 mm   |                          |
| - cabinehoogte  | 2042 mm |                          |
| - doorloophoogte  | 1995 mm |                          |
| - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden                                      | 180 mm  |                          |
| - hoogte tussenwanden en spatwanden   | 1820 mm | (kleutercabines 1200 mm) |
| - hoogte frontwanden en zijwanden   | 1820 mm |                          |
| - breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening |         |                          |
- Deuren**
- stomp
  - zelfsluitend of zelf openend
  - voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
  - kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- |           |                |                          |
|-----------|----------------|--------------------------|
| - dikte   | 13 mm          |                          |
| - hoogte  | 1820 mm        | (kleutercabines 1200 mm) |
| - breedte | 615 tot 750 mm | (MIVA 915 mm)            |
| - dagmaat | 600 tot 735 mm | (MIVA 900 mm)            |
- Hang - en sluitwerk**
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translenerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittilbeveiliging.
  - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
- Draagconstructie**
- op pootjes, 180 mm hoog, blank geanoniseerde poot met kunststof rozet
- Toebehoren/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
  - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
  - kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanoniseerd aluminium
  - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm compact HPL met geanoniseerde aluminium wandbeugels
  - zeeplateau en shampoooplaats (planchetten)
  - closetrolhouders
  - wastafelbladen en wasbakken
  - opleg/cilindersloten
  - zeepbakjes
  - spiegels
  - garderobekasten
  - pictogrammen
  - lichtkoven
  - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**  
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.  
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).  
Aantal te verstrekken exemplaren:  
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail  
Definitief : PDF document per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**  
**Assemblage en montage**  
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
  - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
  - desgewenst door KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
  - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
01. **BINNENSEPERATIE**  
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a 0. paneelSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. paneelSYSTEEMWAND
- De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. SANITAIRE AFSCHEIDING
- Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland
- Type : Kupan Essence vrijhangend met balk H2370
- Opbouw Element**
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
  - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
  - kantafwerking: facet
  - frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
  - afwerking : Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte 13 mm
  - cabinehoogte 2370 mm
  - doorloophoogte 2220 mm
  - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden 180 mm
  - hoogte tussenwanden en spatwanden 2040 mm (kleutercabines 1200 mm)
  - hoogte frontwanden en zijwanden 2040 mm
  - breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
- Deuren**
- stomp
  - zelfsluitend of zelf openend
  - voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
  - kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte 13 mm
  - hoogte 2020 mm (kleutercabines 1200 mm)
  - breedte 615 tot 750 mm (MIVA 915 mm)
  - dagmaat 600 tot 735 mm (MIVA 900 mm)
- Hang - en sluitwerk**
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittilbeveiliging.
  - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
- Draagconstructie**
- balk (ligger) in combinatie met bouwkundige wanden. Indien niet draagkrachtig genoeg, minimaal gebruik pootjes.
- Toebehoren/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
  - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
  - kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
  - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
  - zeeplateau en shampooplateau (planchetten)
  - closetrolhouders
  - wastafelbladen en wasbakken
  - opleg/cilindersloten
  - zeepbakjes
  - spiegels
  - garderobekasten
  - pictogrammen
  - lichtkoven
  - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**
- Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.
- Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).
- Aantal te verstrekken exemplaren:
- Ter goedkeuring : PDF document per e-mail
- Definitief : PDF document per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**
- Assemblage en montage**
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
  - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
  - desgewenst door monteurs KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
  - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
- 01 **BINNENSEPERATIE**
- De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. PANEELEN-SYSTEEMWAND  
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. SANITAIRE AFSCHIEDING  
Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland  
Type : Kupan Essence op pootjes H2262
- Opbouw Element**
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
  - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
  - geplaatst op aluminium verstelbare poten (op de vloer geschroefd of verlijmd inclusief kunststof pootsok)
  - kantafwerking: facet
  - frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
  - afwerking : Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- |   |         |                          |
|---|---------|--------------------------|
| - dikte   | 13 mm   |                          |
| - cabinehoogte  | 2262 mm |                          |
| - doorloophoogte  | 2215 mm |                          |
| - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden                                      | 180 mm  |                          |
| - hoogte tussenwanden en spatwanden   | 2040 mm | (kleutercabines 1200 mm) |
| - hoogte frontwanden en zijwanden   | 2040 mm |                          |
| - breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening |         |                          |
- Deuren**
- stomp
  - zelfsluitend of zelf openend
  - voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
  - kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- |           |                |                          |
|-----------|----------------|--------------------------|
| - dikte   | 13 mm          |                          |
| - hoogte  | 2040 mm        | (kleutercabines 1200 mm) |
| - breedte | 615 tot 750 mm | (MIVA 915 mm)            |
| - dagmaat | 600 tot 735 mm | (MIVA 900 mm)            |
- Hang - en sluitwerk**
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translenerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittilbeveiliging.
  - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
- Draagconstructie**
- op pootjes, 180 mm hoog, blank geanoniseerde poot met kunststof rozet
- Toebehoren/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
  - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
  - kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanoniseerd aluminium
  - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanoniseerde aluminium wandbeugels
  - zeeplateau en shampooplateau (planchetten)
  - closetrolhouders
  - wastafelbladen en wasbakken
  - opleg/cilindersloten
  - zeepbakjes
  - spiegels
  - garderobekasten
  - pictogrammen
  - lichtkoven
  - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**  
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.  
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).  
Aantal te verstrekken exemplaren:  
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail  
Definitief : PDF document per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**  
**Assemblage en montage**  
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
  - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
  - desgewenst door KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
  - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
- 01 **BINNENSEPERATIE**  
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. PANEELEN-SYSTEEMWAND  
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. SANITAIRE AFSCHIEDING  
Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland  
Type : Kupan Essence Semi vrijhangend H2042 (gereduceerd pootsysteem)
- Opbouw Element**
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
  - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
  - geplaatst op aluminium verstelbare poten (op de vloer geschroefd of verlijmd inclusief kunststof poot sok)
  - kantafwerking: facet
  - frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
  - afwerking : Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- |   |         |                          |
|---|---------|--------------------------|
| - dikte   | 13 mm   |                          |
| - cabinehoogte  | 2042 mm |                          |
| - doorloophoogte  | 1995 mm |                          |
| - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden                                      | 180 mm  |                          |
| - hoogte tussenwanden en spatwanden   | 1820 mm | (kleutercabines 1200 mm) |
| - hoogte frontwanden en zijwanden   | 1820 mm |                          |
| - breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening |         |                          |
- Deuren**
- stomp
  - zelfsluitend of zelf openend
  - voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
  - kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- |           |                |                          |
|-----------|----------------|--------------------------|
| - dikte   | 13 mm          |                          |
| - hoogte  | 1820 mm        | (kleutercabines 1200 mm) |
| - breedte | 615 tot 750 mm | (MIVA 915 mm)            |
| - dagmaat | 600 tot 735 mm | (MIVA 900 mm)            |
- Hang - en sluitwerk**
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittilbeveiliging.
  - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
- Draagconstructie**
- op pootjes, 180 mm hoog, blank geanodiseerde poot met kunststof rozet (gereduceerd aantal pootjes)
- Toebehoren/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
  - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
  - kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
  - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
  - zeepplateau en shampoooplaten (planchettes)
  - closetrolhouders
  - wastafelbladen en wasbakken
  - opleg/cilindersloten
  - zeepbakjes
  - spiegels
  - garderobekasten
  - pictogrammen
  - lichtkoven
  - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**  
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.  
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).  
Aantal te verstrekken exemplaren:  
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail  
Definitief : PDF document per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**  
**Assemblage en montage**  
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
  - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
  - desgewenst door KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
  - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
- 01 **BINNENSEPERATIE**  
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. PANEELEN-SYSTEEMWAND  
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. SANITAIRE AFSCHIEDING  
Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland  
Type : Kupan Essence Semi vrijhangend H2262 (gereduceerd pootsysteem)
- Opbouw Element**
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
  - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
  - geplaatst op aluminium verstelbare poten (op de vloer geschroefd of verlijmd inclusief kunststof poot sok)
  - kantafwerking: facet
  - frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
  - afwerking : Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- |   |         |                          |
|---|---------|--------------------------|
| - dikte   | 13 mm   |                          |
| - cabinehoogte  | 2262 mm |                          |
| - doorloophoogte  | 1995 mm |                          |
| - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden                                      | 180 mm  |                          |
| - hoogte tussenwanden en spatwanden   | 2040 mm | (kleutercabines 1200 mm) |
| - hoogte frontwanden en zijwanden   | 2040 mm |                          |
| - breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening |         |                          |
- Deuren**
- stomp
  - zelfsluitend of zelf openend
  - voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
  - kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- |           |                |                          |
|-----------|----------------|--------------------------|
| - dikte   | 13 mm          |                          |
| - hoogte  | 2040 mm        | (kleutercabines 1200 mm) |
| - breedte | 615 tot 750 mm | (MIVA 915 mm)            |
| - dagmaat | 600 tot 735 mm | (MIVA 900 mm)            |
- Hang - en sluitwerk**
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translenerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittilbeveiliging.
  - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
- Draagconstructie**
- op pootjes, 180 mm hoog, blank geanodiseerde poot met kunststof rozet (gereduceerd aantal pootjes)
- Toebehoren/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
  - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
  - kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
  - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
  - zeeplateau en shampoooplaats (planchetten)
  - closetrolhouders
  - wastafelbladen en wasbakken
  - opleg/cilindersloten
  - zeepbakjes
  - spiegels
  - garderobekasten
  - pictogrammen
  - lichtkoven
  - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**  
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.  
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).  
Aantal te verstrekken exemplaren:  
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail  
Definitief : PDF document per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**  
**Assemblage en montage**  
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
  - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
  - desgewenst door KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
  - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
- 01 **BINNENSEPERATIE**  
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. PANEELEN-SYSTEEMWAND  
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. SANITAIRE AFSCHIEDING  
Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland  
Type : Kupan Essence Semi vrijhangend H2262 (gereduceerd pootsysteem)
- Opbouw Element**
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
  - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
  - geplaatst op aluminium verstelbare poten (op de vloer geschroefd of verlijmd inclusief kunststof poot sok)
  - kantafwerking: facet
  - frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
  - afwerking : Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- |   |         |                          |
|---|---------|--------------------------|
| - dikte   | 13 mm   |                          |
| - cabinehoogte  | 2262 mm |                          |
| - doorloophoogte  | 1995 mm |                          |
| - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden                                      | 180 mm  |                          |
| - hoogte tussenwanden en spatwanden   | 2040 mm | (kleutercabines 1200 mm) |
| - hoogte frontwanden en zijwanden   | 2040 mm |                          |
| - breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening |         |                          |
- Deuren**
- stomp
  - zelfsluitend of zelf openend
  - voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
  - kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- |           |                |                          |
|-----------|----------------|--------------------------|
| - dikte   | 13 mm          |                          |
| - hoogte  | 2040 mm        | (kleutercabines 1200 mm) |
| - breedte | 615 tot 750 mm | (MIVA 915 mm)            |
| - dagmaat | 600 tot 735 mm | (MIVA 900 mm)            |
- Hang - en sluitwerk**
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittilbeveiliging.
  - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
- Draagconstructie**
- op pootjes, 180 mm hoog, blank geanodiseerde poot met kunststof rozet (gereduceerd aantal pootjes)
- Toebehoren/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
  - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
  - kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
  - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
  - zeeplateau en shampoooplaats (planchetten)
  - closetrolhouders
  - wastafelbladen en wasbakken
  - opleg/cilindersloten
  - zeepbakjes
  - spiegels
  - garderobekasten
  - pictogrammen
  - lichtkoven
  - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**  
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.  
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).  
Aantal te verstrekken exemplaren:  
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail  
Definitief : PDF document per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**  
**Assemblage en montage**  
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
  - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
  - desgewenst door KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
  - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
- 01 **BINNENSEPERATIE**  
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a PANEELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. PANEELEN-SYSTEEMWAND  
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. **SANITAIRE AFSCHEIDING**  
 Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland  
 Type : Kupan Essence vloeraansluiting H2042
- Opbouw Element**
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
  - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
  - kantafwerking: facet
  - frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
  - afwerking : Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte 13 mm
  - cabinehoogte 2042 mm
  - doorloophoogte 1992 mm
  - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden n.v.t. mm
  - hoogte tussenwanden en spatwanden 2000 mm (kleutercabines 1200 mm)
  - hoogte frontwanden en zijwanden 2000 mm
  - breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
- Deuren**
- stomp
  - zelfsluitend of zelf openend
  - voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
  - kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte 13 mm
  - hoogte 1960 mm (kleutercabines 1200 mm)
  - breedte 615 tot 750 mm (MIVA 915 mm)
  - dagmaat 600 tot 735 mm (MIVA 900 mm)
- Hang - en sluitwerk**
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittillbeveiliging.
  - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
- Draagconstructie**
- vloeraansluiting
- Toebehoren/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
  - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
  - kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
  - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
  - zeepplateau en shampoooplaats (planchetten)
  - closetrolhouders - zeepbakjes - pictogrammen
  - wastafelbladen en wasbakken - spiegels - lichtkoven
  - opleg/cilindersloten - garderobekasten - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**  
 Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.  
 Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).  
 Aantal te verstrekken exemplaren:  
 Ter goedkeuring : PDF document per e-mail  
 Definitief : PDF document per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**
- Assemblage en montage**
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
  - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
  - desgewenst door KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
  - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
- 01 **BINNENSEPERATIE**  
 De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a PANEELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. PANEELEN-SYSTEEMWAND  
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. **SANITAIRE AFSCHEIDING**  
 Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland  
 Type : Kupan Essence vrijhangend H2042
- Opbouw Element**
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
  - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
  - kantafwerking: facet
  - frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
  - afwerking : Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte 13 mm
  - cabinehoogte 2042 mm
  - doorloophoogte 1995 mm
  - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden 180 mm
  - hoogte tussenwanden en spatwanden 1820 mm (kleutercabines 1200 mm)
  - hoogte frontwanden en zijwanden 1820 mm
  - breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
- Deuren**
- stomp
  - zelfsluitend of zelf openend
  - voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
  - kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte 13 mm
  - hoogte 1820 mm (kleutercabines 1200 mm)
  - breedte 615 tot 750 mm (MIVA 915 mm)
  - dagmaat 600 tot 735 mm (MIVA 900 mm)
- Hang - en sluitwerk**
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittilbeveiliging.
  - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
- Draagconstructie**
- koppelprofiel in combinatie met bouwkundige wanden. Indien niet draagkrachtig genoeg, minimaal gebruik pootjes.
- Toebehoren/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
  - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
  - kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
  - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
  - zeeplateau en shampooplateau (planchetten)
  - closetrolhouders - zeepbakjes - pictogrammen
  - wastafelbladen en wasbakken - spiegels - lichtkoven
  - opleg/cilindersloten - garderobekasten - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**  
 Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.  
 Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).  
 Aantal te verstrekken exemplaren:  
 Ter goedkeuring : PDF document per e-mail  
 Definitief : PDF document per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**
- Assemblage en montage**
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
  - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
  - desgewenst door KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
  - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
01. **BINNENSEPERATIE**  
 De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.



- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a PANEELSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. PANEELEN-SYSTEEMWAND  
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. SANITAIRE AFSCHEIDING  
Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland  
Type : Kupan Essence vrijhangend H2042
- Opbouw Element**
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
  - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
  - kantafwerking: facet
  - frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
  - afwerking : Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte 13 mm
  - cabinehoogte 2262 mm
  - doorloophoogte 2215 mm
  - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden 180 mm
  - hoogte tussenwanden en spatwanden 2040 mm (kleutercabines 1200 mm)
  - hoogte frontwanden en zijwanden 2040 mm
  - breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
- Deuren**
- stomp
  - zelfsluitend of zelf openend
  - voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
  - kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte 13 mm
  - hoogte 2040 mm (kleutercabines 1200 mm)
  - breedte 615 tot 750 mm (MIVA 915 mm)
  - dagmaat 600 tot 735 mm (MIVA 900 mm)
- Hang - en sluitwerk**
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittilbeveiliging.
  - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
- Draagconstructie**
- koppelprofiel in combinatie met bouwkundige wanden. Indien niet draagkrachtig genoeg, minimaal gebruik pootjes.
- Toebehoren/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
  - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
  - kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
  - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
  - zeeplateau en shampooplateau (planchetten)
  - closetrolhouders - zeepbakjes - pictogrammen
  - wastafelbladen en wasbakken - spiegels - lichtkoven
  - opleg/cilindersloten - garderobekasten - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**  
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.  
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).  
Aantal te verstrekken exemplaren:  
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail  
Definitief : PDF document per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**
- Assemblage en montage**
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
  - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
  - desgewenst door monteurs KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
  - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
01. **BINNENSEPERATIE**  
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.

- 44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN
- 44.42.40- a PANELENSYSTEEMWAND, VOORAF AFGEWERKT SYSTEEMWANDELEMENT, KUNSTSTOFPLAAT
0. PANEELEN-SYSTEEMWAND  
De boven aansluiting van de systeemwanden moet zodanig zijn dat de wand daardoor niet verticaal belast kan worden.
1. SANITAIRE AFSCHEIDING  
Fabricaat : KUPAN B.V. Nederland  
Type : Kupan Essence vrijhangend met balk H2150
- Opbouw Element**
- massieve, compact melamine harsplaten (HPL)
  - wanden onderling en op bouwkundige muren bevestigd m.b.v. afgeronde 20µm blank geanodiseerde aluminium profielen
  - kantafwerking: facet
  - frontpaneel met deurstoot buffers, kleur zwart, materiaal EPDM
  - afwerking : Compact HPL
- Standaard afmetingen wandelementen** (afwijkingen mogelijk, m.u.v. diktes)
- dikte 13 mm
  - cabinehoogte 2150 mm
  - doorloophoogte 2000 mm
  - vrije ruimte tussen afgewerkte vloer en wanden 180 mm
  - hoogte tussenwanden en spatwanden 1820 mm (kleutercabines 1200 mm)
  - hoogte frontwanden en zijwanden 1820 mm
  - breedte en diepte van de sanitaire cabine projectafhankelijk en/of volgens tekening
- Deuren**
- stomp
  - zelfsluitend of zelf openend
  - voorliggend of achterliggend (naar buiten draaiend resp. naar binnen draaiend)
  - kleur en oppervlaktestructuur volgens stalen fabrikant
- Standaard afmetingen deuren** (afwijkingen mogelijk m.u.v. diktes)
- dikte 13 mm
  - hoogte 1800 mm (kleutercabines 1200 mm)
  - breedte 615 tot 750 mm (MIVA 915 mm)
  - dagmaat 600 tot 735 mm (MIVA 900 mm)
- Hang - en sluitwerk**
- aluminium scharnieren, vingerveilig, 180°openend, translerende scharnierconstructie, open lopend of dichtlopend, inclusief uittillbeveiliging.
  - Kupan vrij/bezet vergrendeling met geïntegreerde handgreep, blank geanodiseerd aluminium, met rood/wit aanduiding en messing wisselstift, in nood van buitenaf te openen.
- Draagconstructie**
- balk (ligger) in combinatie met bouwkundige wanden. Indien niet draagkrachtig genoeg, minimaal gebruik pootjes.
- Toebehoren/accessoires**
- zitbank en spatwand voor douches
  - zitbank met centrale vergrendeling voor wisselcabines
  - kledinghaken, 2 stuks per cabine, blank geanodiseerd aluminium
  - schaamschotten voor urinoirs, 13 mm massieve plaat met geanodiseerde aluminium wandbeugels
  - zeepplateau en shampoooplaats (planchetten)
  - closetrolhouders - zeepbakjes - pictogrammen
  - wastafelbladen en wasbakken - spiegels - lichtkoven
  - opleg/cilindersloten - garderobekasten - aluminium profielen in RAL kleur
5. **TEKENINGEN**  
Door de fabrikant te vervaardigen tekeningen.  
Werktekening(en) op basis van de door directie te verstrekken principe indelingstekening(en).  
Aantal te verstrekken exemplaren:  
Ter goedkeuring : PDF document per e-mail  
Definitief : PDF document per e-mail
6. **VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT**
- Assemblage en montage**
- assemblage en voormontage in de fabriek
- Plaatsing**
- montage op locatie
  - overeenkomstig door de fabrikant te verstrekken verwerkingsvoorschriften
  - desgewenst door monteurs KUPAN B.V.
- Garantie**
- 1 jaar op hang- en sluitwerk
  - 5 jaar HPL Plaatmateriaal/Panelen
- 01 **BINNENSEPERATIE**  
De scheidingswanden in de sanitaire ruimten zoals op afwerkstaat en tekeningen aangegeven.