

30.35.50-b KUNSTSTOF BINNENDEUR WATERVAST

0

Kunststof deur

Fabrikaat: KUPAN B.V. Nederland

Type: Kupan NFS-NO-deur, Aluminium honingraatvulling (watervast).

Brandwerendheid: Geen.

Eigenschappen: Draagt niet bij aan het brandproces, daardoor goede eigenschappen m.b.t. de mate van rook ontwikkeling. (gecertificeerd EN13501-1;B-S1,d0).

Geen organische stoffen in de deur verwerkt.

Afmetingen:

breedte (mm): #

hoogte (mm): #

dikte (mm): 41

Kantuitvoering: #

\stomp\opdek\...

- afwerking: Compact brandvertragende kantlatten dikte 20 mm zwart gelakt, onder hardkunststof deklaag.

Deklaag:

Fundermax brandvertragend, dikte 2,5 mm

**OPMERKING:** kleur en oppervlaktestructuur aangeven

\ Standaard voorzien van volkunststof brandvertragende versterking t.b.v. deurdranger en slotkast

\ Beglazing, enkel: niet mogelijk

#

\ Beglazing: isolatieglas pakket, bestaande uit 2 x gelaagd glas op een zwart aluminium kader, vlak verlijmd volgens voorschriften fabrikant.

\ - glasdikte (mm): 39,5

#

\ Toebehoren

\ - sluitwerk:#

\ - deurbeslag: #

\ - hangwerk: \RVS paumelles fabricaat Kupan\ #

\ - compleet geboord met kruk- en sleutelgat.#

\ - met gemonteerd slot.#

**OPMERKING:** garantie volgens leveringsvoorwaarden fabrikant

01

BINNENDEUR

De kunststof draaideuren in ruimte : \ ..... \ volgens kozijntekening .....

02

BINNENDEUR

De kunststof schuifdeuren in ruimte : \ ..... \ volgens kozijntekening

#

Toepassingsgebied o.a.:

Cleanrooms, daar waar rookontwikkeling bij brand tot een minimum moet worden beperkt, geen bacterie groei mag ontstaan en normaal gebruik aan de orde is.